

KEBA mit Hauptsitz in Linz/Österreich ist ein international tätiges Technologieunternehmen in Privatbesitz, das seit 1968 innovative Automationslösungen für die Industrie-, Bank- und Dienstleistungsbranche anbietet. Seit 2009 setzen wir unser Know-how für die Entwicklung und Produktion von ganzheitlichen Ladelösungen für die Elektromobilität ein. Unsere KeContact Wallbox-Serien ermöglichen einfaches, sicheres und zuverlässiges Laden von Hybrid- und Elektrofahrzeugen.

Bei KEBA Energy Automation legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere Fertigung in Linz sowie die Verwendung von vorwiegend europäischen Komponenten sorgen für kurze Transportwege. Das spart CO₂.

Bereits bei der Konzeption unserer Ladelösungen achten wir auf die Wiederverwertbarkeit von Materialien, auf die Energieeffizienz der Herstellung sowie auf die Langlebigkeit der Produkte. Für die Umstellung auf ein rein CO₂-optimiertes Produktsortiment sind wir noch einen Schritt weitergegangen.

Nach dem Prinzip „cradle-to-customer plus waste“ – d. h. von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis hin zur Entsorgung – haben wir mit der Unterstützung von ClimatePartner den Carbon Footprint unserer Wallboxen erhoben.

Nach Kenntnis dieses Wertes konnten wir Maßnahmen setzen, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, zu vermeiden oder gegebenenfalls durch die Investition in ausgewählte und zertifizierte Klimaschutzprojekte zu kompensieren.

So entstand ein klimaneutrales Wallbox-Sortiment, das alles vereint, was sich unsere Kund:innen wünschen.



ClimatePartner
zertifiziertes Produkt
climate-id.com/YM4S47

// Ladelösungen



KeContact P30 c-series Wallboxen mit Typ 2 Buchse

- // Typ 2 Ladesteckdose
- // Weißes Design Cover
- // LED-Balken Ladestatus
- // Betrieb ein- und dreiphasig
- // Frei programmierbares Display
- // Freigabeeingang/Schaltausgang
- // Gleichstrom-Fehlerüberwachung
- // USB-Anschluss für Firmware Updates
- // Ethernet Anschluss RJ45 für Firmware Updates und Debugging

- // Ethernet Anschluss LSA+ für eine permanente Netzwerkverbindung zu einer x-series oder weiteren Systemen
- // UDP-Schnittstelle & Modbus TCP (passiv) für die Integration in Smart Home und PV-Anlagen (über externen Controller)
- // OCPP Kommunikation als Client
- // Lastmanagement Kommunikation als Client
- // KEBA eMobility App zum Steuern und Verwalten der Wallbox
- // CO₂-optimiert

Produktbezeichnung	Ladestrom [A] einstellbar	Maximale Ladeleistung	Energie- zähler	MID- zertifiziert	Mess- & eich- rechtskonform	WLAN	LTE/4G	RFID	Artikel- nummer
P30 c-series 22kW-3phase socket	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●						121 915
P30 c-series 22kW-3phase socket RFID	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●					●	121 919
P30 c-series 22kW-3phase socket RFID MID	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●	●				●	121 917
P30 c-series 22kW-3phase socket MID	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●		●			●	121 916

// Ladelösungen



KeContact P30 c-series Wallboxen mit Typ 2 Kabel

- // 6 m Kabel Typ 2
- // Weißes Design Cover
- // Kabelhalterung
- // LED-Balken Ladestatus
- // Betrieb ein- und dreiphasig
- // Frei programmierbares Display
- // Freigabeeingang/Schalt Ausgang
- // Gleichstrom-Fehlerüberwachung
- // USB-Anschluss für Firmware Updates

- // Ethernet Anschluss RJ45 für Firmware Updates und Debugging
- // Ethernet Anschluss LSA+ für eine permanente Netzwerkverbindung zu einer x-series oder weiteren Systemen
- // UDP-Schnittstelle & Modbus TCP (passiv) für die Integration in Smart Home und PV-Anlagen (über externen Controller)
- // Kommunikation für OCPP und Lastmanagement als Client
- // KEBA eMobility App zum Steuern und Verwalten der Wallbox
- // CO₂-optimiert

Produktbezeichnung	Ladestrom [A] einstellbar	Maximale Ladeleistung	Energie- zähler	MID- zertifiziert	Mess- & eich- rechtskonform	WLAN	LTE/4G	RFID	Artikel- nummer
P30 c-series 22kW-3phase cable 6m	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●						122 108
P30 c-series 22kW-3phase cable 6m RFID	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●					●	122 112
P30 c-series 22kW-3phase cable 6m RFID MID	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●	●				●	122 113
P30 c-series 22kW-3phase cable 6m RFID MessEV	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●		●			●	122 115

// Ladelösungen



KeContact P30 x-series Wallboxen mit Typ 2 Buchse

- // Typ 2 Ladesteckdose
- // Weißes Design Cover
- // LED-Balken Ladestatus
- // Betrieb ein- und dreiphasig
- // Frei programmierbares Display
- // Freigabeeingang/Schaltausgang
- // Gleichstrom-Fehlerüberwachung
- // USB-Anschluss für Firmware Updates und Konfiguration
- // Ethernet Anschluss RJ45 für Firmware Updates und Debugging
- // Ethernet Anschluss LSA+ für eine permanente Verbindung zu Backend, Smart Home und weiteren KeContact P30 Wallboxen
- // UDP-Schnittstelle & Modbus TCP (passiv) für die Integration in Smart Home und PV-Anlagen (über externen Controller)
- // Modbus TCP (aktiv) Kommunikation mit externem Energiezähler zur Ladestromregulierung und Hausanschlussüberwachung
- // Lastmanagement als Master
- // OCPP Backend Kommunikation als Master oder Standalone
- // KEBA eMobility App zum Steuern und Verwalten der Wallbox
- // Client-fähig mit KeContact M20
- // CO₂-optimiert

Produktbezeichnung	Ladestrom [A] einstellbar	Maximale Ladeleistung	Energie- zähler	MID- zertifiziert	Mess- & eich- rechtskonform	WLAN	LTE/4G	RFID	„ISO15118 hardware-ready“	Artikel- nummer
P30 x-series 22kW-3phase socket WiFi 15118	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●			●			●	128 821
P30 x-series 22kW-3phase socket WiFi RFID-15118	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●			●		●	●	128 805
P30 x-series 22kW-3phase socket WiFi RFID-15118 MID	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●	●		●		●	●	128 827
P30 x-series 22kW-3phase socket WiFi RFID-15118 MessEV	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●		●	●		●	●	128 779
P30 x-series 22kW-3phase socket WiFi-LTE RFID-15118 MID	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●	●		●	●	●	●	125 100
P30 x-series 22kW-3phase socket WiFi-LTE RFID-15118 MessEV	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●		●	●	●	●	●	125 101

// Ladelösungen



KeContact P30 x-series Wallboxen mit Typ 2 Kabel

- // 6 m Kabel Typ 2
- // Kabelhalterung
- // Weißes Design Cover
- // LED-Balken Ladestatus
- // Betrieb ein- und dreiphasig
- // Frei programmierbares Display
- // Freigabeeingang/Schaltausgang
- // Gleichstrom-Fehlerüberwachung
- // USB-Anschluss für Firmware Updates und Konfiguration
- // Ethernet Anschluss RJ45 für Firmware Updates und Debugging

- // Ethernet Anschluss LSA+ für eine permanente Verbindung zu Backend, Smart Home und weiteren KeContact P30 Wallboxen
- // UDP-Schnittstelle & Modbus TCP (passiv) für die Integration in Smart Home und PV-Anlagen (über externen Controller)
- // Modbus TCP (aktiv) Kommunikation mit externem Energiezähler zur Ladestromregulierung und Hausanschlussüberwachung
- // Lastmanagement als Master
- // OCPP Backend Kommunikation als Master oder Standalone
- // KEBA eMobility App zum Steuern und Verwalten der Wallbox
- // Client-fähig mit KeContact M20
- // CO₂-optimiert

Produktbezeichnung	Ladestrom [A] einstellbar	Maximale Ladeleistung	Energie- zähler	MID- zertifiziert	Mess- & eich- rechtskonform	WLAN	LTE/4G	RFID	„ISO15118 hardware-ready“	Artikel- nummer
P30 x-series 22kW-3phase cable 6m WiFi 15118	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●			●			●	128 825
P30 x-series 22kW-3phase cable 6m WiFi RFID-15118	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●			●		●	●	128 809
P30 x-series 22kW-3phase cable 6m WiFi RFID-15118 MID	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●	●		●		●	●	128 829
P30 x-series 22kW-3phase cable 6m WiFi RFID-15118 MessEV	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●		●	●		●	●	128 810
P30 x-series 22kW-3phase cable 6m WiFi-LTE RFID-15118 MID	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●	●		●	●	●	●	125 092
P30 x-series 22kW-3phase cable 6m WiFi-LTE RFID-15118 MessEV	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●		●	●	●	●	●	124 989

// Ladelösungen



KeContact P30 Dienstwagen-Wallbox

- // Firmenauto zuverlässig zuhause laden und anfallende Stromkosten ganz einfach mit dem Arbeitgeber abrechnen
- // Automatisierter Report der Ladesitzungen für die Abrechnung an den Arbeitgeber via E-Mail möglich
- // Volle Transparenz & Steuerung der Wallbox mit der KEBA eMobility App
- // Authentifizierung über RFID-Karten zur Zuordnung der Ladesitzungen zu unterschiedlichen E-Autos (Firmenwagen oder privat) möglich
- // Integration in Smart Home Systeme & PV-Anlagen
- // Stand-Alone Betrieb
- // 4 Jahre Gewährleistung
- // CO₂-optimiert

KeContact P30 PV EDITION

- // Einfaches und unkompliziertes Laden des E-Autos mit Solarstrom
- // Maximales PV-Überschussladen durch Kommunikation mit externem Energiezähler und dynamische Regelung
- // Funktioniert im Zusammenspiel mit KeContact E10 Smart Energy Meter oder einem der kompatiblen Energiezähler
- // Keine Investition in ein zusätzliches Energie-Management-System nötig
- // Tracking und Steuerung der Ladevorgänge über KEBA eMobility App oder KEBA Webinterface
- // Mehr Unabhängigkeit und Klimafreundlichkeit durch die maximierte Nutzung von selbstproduziertem Strom
- // 4 Jahre Gewährleistung
- // CO₂-optimiert

Produktbezeichnung	Ladestrom [A] einstellbar	Maximale Ladeleistung	Energie- zähler	MID- zertifiziert	Mess- & eich- rechtskonform	WLAN	LTE/4G	RFID	Artikel- nummer
P30 Company Car Wall Box 11kW-3phase cable 6m WiFi RFID MessEV	10, 13, 16	bis 11 kW	●		●	●		●	126 388
P30 Company Car Wall Box 11kW-3phase cable 6m WiFi RFID MID	10, 13, 16	bis 11 kW	●	●		●		●	126 389
P30 Photovoltaic Wallbox 22kW-3phase socket WiFi	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●			●			127 734
P30 Photovoltaic Wallbox 11kW-3phase cable 6m WiFi	10, 13, 16	bis 11 kW	●			●			127 736