

KEBA mit Hauptsitz in Linz/Österreich ist ein international tätiges Technologieunternehmen in Privatbesitz, das seit 1968 innovative Automationslösungen für die Industrie-, Bank- und Dienstleistungsbranche anbietet. Seit 2009 setzen wir unser Know-how für die Entwicklung und Produktion von ganzheitlichen Ladelösungen für die Elektromobilität ein. Unsere KeContact Wallbox-Serien ermöglichen einfaches, sicheres und zuverlässiges Laden von Hybrid- und Elektrofahrzeugen.

Bei KEBA Energy Automation legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere Fertigung in Linz sowie die Verwendung von vorwiegend europäischen Komponenten sorgen für kurze Transportwege. Das spart CO₂.

Bereits bei der Konzeption unserer Ladelösungen achten wir auf die Wiederverwertbarkeit von Materialien, auf die Energieeffizienz der Herstellung sowie auf die Langlebigkeit der Produkte. Für die Umstellung auf ein rein CO₂-optimiertes Produktsortiment sind wir noch einen Schritt weitergegangen.

Nach dem Prinzip „cradle-to-customer plus waste“ – d. h. von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis hin zur Entsorgung – haben wir mit der Unterstützung von ClimatePartner den Carbon Footprint unserer Wallboxen erhoben.

Nach Kenntnis dieses Wertes konnten wir Maßnahmen setzen, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, zu vermeiden oder gegebenenfalls durch die Investition in ausgewählte und zertifizierte Klimaschutzprojekte zu kompensieren.

So entstand ein klimaneutrales Wallbox-Sortiment, das alles vereint, was sich unsere Kund:innen wünschen.



ClimatePartner
zertifiziertes Produkt
climate-id.com/YM4S47

// Ladelösungen



KeContact P40 Wallbox mit Kabel

- // 6 m Kabel Typ 2
- // Kabelhalterung
- // weißes oder schwarzes Design Cover
- // LED-Balken Ladestatus
- // Betrieb ein- und dreiphasig
- // Touch Button
- // Buzzer / Akustiksignal
- // Smart Charging Symbol (Blatt)
- // Freigabeeingang/Schaltausgang
- // Interner Fehlerstromschutzschalter Typ A 30 mA (gemäß EN 61008-1)

- // Gleichstrom-Fehlerüberwachung
- // BLE Bluetooth für lokale Kommunikation und Konfiguration
- // LAN RJ45 für permanente Verbindung
- // RS485 Anschluss für Kommunikation mit externem Energiezähler (Modbus RTU kompatibel)
- // Integrierte Phasenumschaltung für PV optimiertes Laden
- // OCPP Backend Kommunikation
- // KEBA eMobility App & Portal zum Steuern und Verwalten der Wallbox
- // Client-fähig mit KeContact M20
- // CO₂-optimiert

Produktbezeichnung	Produkt Code	Ladestrom [A] einstellbar	Maximale Ladeleistung	Energie- zähler	MID- zertifiziert	Mess- & eich- rechtskonform	WLAN	LTE/4G	RFID	Artikel- nummer
P40 white 11kW-3phase cable 6m BLE-WiFi RFID	KC-P40-16EU0-C6S3AE00-LS1R1101B00-WH00	6, 8, 10, 16	bis 11 kW	●			●		●	131 112
P40 black 11kW-3phase cable 6m BLE-WiFi RFID	KC-P40-16EU0-C6S3AE00-LS1R1101B00-BK00	6, 8, 10, 16	bis 11 kW	●			●		●	131 736

// Ladelösungen



KeContact P30 a-series Wallboxen mit Typ 2 Buchse

- // Typ 2 Ladesteckdose
- // Weißes Design Cover
- // LED-Balken Ladestatus
- // Betrieb ein- und dreiphasig
- // Freigabeeingang/Schaltausgang
- // USB-Anschluss für Firmware Updates
- // Ethernet-Anschluss RJ45 für Firmware Updates und Debugging
- // Gleichstrom-Fehlerüberwachung
- // CO₂-optimiert

Produktbezeichnung	Ladestrom [A] einstellbar	Maximale Ladeleistung	Energie- zähler	MID- zertifiziert	Mess- & eich- rechtskonform	WLAN	LTE/4G	RFID	Artikel- nummer
P30 a-series 22kW-3phase socket	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW							121 953
P30 a-series 22kW-3phase socket RFID	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW						●	121 954

// Ladelösungen



KeContact P30 a-series Wallboxen mit Typ 2 Kabel

- // 6 m Kabel Typ 2
- // Kabelhalterung
- // Weißes Design Cover
- // LED-Balken Ladestatus
- // Betrieb ein- und dreiphasig
- // Freigabeeingang/Schaltausgang
- // USB-Anschluss für Firmware Updates
- // Ethernet-Anschluss RJ45 für Firmware Updates und Debugging
- // Gleichstrom-Fehlerüberwachung
- // CO₂-optimiert

Produktbezeichnung	Ladestrom [A] einstellbar	Maximale Ladeleistung	Energie- zähler	MID- zertifiziert	Mess- & eich- rechtskonform	WLAN	LTE/4G	RFID	Artikel- nummer
P30 a-series 11kW-3phase cable 6m	10, 13, 16	bis 11 kW							120 163
P30 a-series 11kW-3phase cable 6m RFID	10, 13, 16	bis 11 kW						●	123 559
P30 a-series 22kW-3phase cable 6m	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW							122 119
P30 a-series 22kW-3phase cable 6m RFID	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW						●	122 120

// Ladelösungen



KeContact P30 PV Set Advanced

- // Set für PV-optimiertes Laden
- // Mit Hilfe des intelligenten Energiezählers KeContact E10 wird der Strombezug aller Hausverbraucher gemessen und dadurch das Regeln der Ladeleistung über die Wallbox ermöglicht
- // Der Phasenumschalter KeContact S10 wechselt je nach vorhandener Leistung automatisch zwischen 3- und 1-phasigem Laden und maximiert so die Eigennutzung des selbstproduzierten PV-Stroms

KeContact P30 PV Set Professional

- // Set für PV-optimiertes Laden und Abrechnen
- // Mit Hilfe des intelligenten Energiezählers KeContact E10 wird der Strombezug aller Hausverbraucher gemessen und dadurch das Regeln der Ladeleistung über die Wallbox ermöglicht
- // Der Phasenumschalter KeContact S10 wechselt je nach vorhandener Leistung automatisch zwischen 3- und 1-phasigem Laden und maximiert so die Eigennutzung des selbstproduzierten PV-Stroms
- // Um als Dienstwagennutzer:innen Ladestrom an den Arbeitgeber verrechnen zu können, umfasst das PV Set Professional neben E10 und S10 eine mess- und eichrechtskonforme (ME) oder MID-zertifizierte Wallbox in der Kabelvariante

Produktbezeichnung	Ladestrom [A] einstellbar	Maximale Ladeleistung	Energie- zähler	MID- zertifiziert	Mess- & eich- rechtskonform	WLAN	RFID	Artikel- nummer
P30 Photovoltaic Set Advanced 22kW-3phase socket WiFi *	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●			●		127814
P30 Photovoltaic Set Advanced 11kW-3phase cable 6m WiFi *	10, 13, 16	bis 11 kW	●			●		127816
P30 Photovoltaic Set Professional 11kW-3phase cable 6m WiFi MessEV *	10, 13, 16	bis 11 kW	●		●	●	●	127817
P30 Photovoltaic Set Professional 11kW-3phase cable 6m WiFi MID *	10, 13, 16	bis 11 kW	●	●		●	●	127818

* inklusive KeContact E10 Smart Energy Meter (3-phasig) und KeContact S10 Phase Switching Device

// Zubehör



KC-P30/P40 Standsäule, Single - Aluminium

- // Standsäule zur Anbringung einer KeContact Wallbox
- // Kompatibel mit KeContact P30 und KeContact P40
- // Barrierefreie Bedienhöhe
- // Optimiert für Europaletten
- // Material: Aluminium AW6060
- // Oberfläche: Pulverbeschichtet
- // Farbe: RAL7016
- // Inklusive Stecker-/Kabelhalter
- // Inklusive Montagematerial & Bodenanker
- // Lochbild Bodenplatte gleich der KC-P30 Standsäulen und kompatibel mit bestehenden Fundamenten sowie der Grundplatte für Innenbereich

Artikel Nr. 131 771



Grundplatte für Innenbereich

- // Edelstahl-Grundplatte für die Montage von Standsäulen ohne Fundament
- // Für Ausstellungszwecke im Innenbereich
- // Abmessungen: 800 x 800 mm
- // Material: Edelstahl 1.4301
- // Oberfläche: Geschliffen K220

Artikel Nr. 86 350



KC-P30/P40 Standsäule, Double - Aluminium

- // Standsäule zur Anbringung von zwei KeContact Wallboxen
- // Kompatibel mit KeContact P30 und KeContact P40
- // Barrierefreie Bedienhöhe
- // Optimiert für Europaletten
- // Material: Aluminium AW6060
- // Oberfläche: Pulverbeschichtet
- // Farbe: RAL7016
- // Inklusive Stecker-/Kabelhalter
- // Inklusive Montagematerial & Bodenanker
- // Lochbild Bodenplatte gleich der KC-P30 Standsäulen und kompatibel mit bestehenden Fundamenten sowie der Grundplatte für Innenbereich

Artikel Nr. 131 813



KeContact M20 Wandhalterung

- // Halterungen für Lademanagement-Controller KeContact M20
- // Neben einer Montage auf der Hutschiene kann der KeContact M20 hiermit auch an der Wand befestigt werden
- // Abmessungen: 190 x 70 x 60mm

Artikel Nr. 125 254