



Daze- box Home



Dazebox Home T oraz S



Pełna komunikacja, zaawansowane funkcje i estetyka projektu Made in Italy. Dazebox Home to niezawodny system ładowania dla pojazdów elektrycznych, dostępny z wbudowanym kablem lub gniazdem, stworzony z myślą o prywatnych miejscach postojowych. Odkryj elegancję i efektywność ładowania z Dazebox Home.

Complete connectivity, cutting-edge features, and Made in Italy design aesthetics. Dazebox Home is an EV charging system, available with an integrated cable or socket, designed for private parking areas.



Funkcjonalności

Features



Zawsze podłączony
przez WiFi, Ethernet i Bluetooth

Always connected
through WiFi, Ethernet and Bluetooth



Najwyższa efektywność energetyczna
dzięki Dynamic Power Management i Solar Boost

Maximum energy efficiency
with Dynamic Power Management and Solar Boost



Power Sharing
Zainstaluj 8 ładowarek w jednym łańcuchu

Power Sharing
install up to 8 chargers in a single system



Ładowanie na wyciągnięcie ręki
Zarządzaj Dazeboxem ze swojego smartfona skądkolwiek na świecie

Charging with a single tap
manage Dazebox from your smartphone



Identyfikacja za pomocą RFID
uwierzytelnianie sesji ładowania

RFID identification
authentication for charging



Prostsza instalacja
pełne bezpieczeństwo dzięki podwójnemu zintegrowanemu przekaźnikowi

Simplified installation
full safety thanks to the double integrated relay



Kompletny i intuicyjny interfejs
monitoruje wszystkie aspekty ładowania

Complete and intuitive interface
monitors all aspects of charging



Zintegrowany licznik energii
dokładne statystyki zużycia, bez zewnętrznych liczników

Integrated energy meter
accurate consumption statistics without external meters



Z kablem - with a cable

Home T



	Power supply Zasilanie	Maximum power Moc maksymalna	Connection Połączenie	RFID
DT01DE32M5	Jednofazowy / Single-phase	7,4 kW	kabel / cable 5 m	✓
DT01DE32M7	Jednofazowy / Single-phase	7,4 kW	kabel / cable 7 m	✓
DT01DE32T5	Trójfazowy / Three-phase	22,2 kW	kabel / cable 5 m	✓
DT01DE32T7	Trójfazowy / Three-phase	22,2 kW	kabel / cable 7 m	✓

Z gniazdem - with a socket

Home S



	Power supply Zasilanie	Maximum power Moc maksymalna	Connection Połączenie	RFID
DS01DE32M	Jednofazowy / Single-phase	7,4 kW	gniazdo / socket	✓
DS01DE32T	Trójfazowy / Three-phase	22,2 kW	gniazdo / socket	✓

PL	Specyfikacja produktu			
			Jednofazowy	Trójfazowy
	Specyfikacja ogólna			
	Sposób ładowania		Tryb 3	
	Podłączenie (Home T)		Wbudowany kabel typu 2	
	Podłączenie (Home S)		Gniazdo typu 2	
	Długość kabla Typ 2 (Home T)		5 m, 7 m	5 m, 7 m
	Gniazdo Schuko		Nie	
	Wymiary bez kabla (Home T)		356 x 200 x 110 mm	
	Wymiary (Home S)		387 x 250 x 132 mm	
	Kolor obudowy		Biały (opcjonalne: Czarny, Antracyt, Czerwony, Zielony, Niebieski)	
	Waga (Home T)		~ 5 kg	~ 6 kg
	Waga (Home S)		~ 2.8 kg	~ 3.5 kg
	Pobór energii w trybie czuwania		< 2 W	
	Specyfikacja elektryczna			
	Połączenie		N+L+T	N+L1+L2+L3+T
	Maksymalny prąd		Regulowane od 6,5 A do 32 A	
	Maksymalna moc		Regolabile da 1,5 KW a 7,4KW	Regolabile da 4,5 KW a 22,2 KW
Zasilanie		230 V ± 10%, 50-60 Hz	400 V ± 10%, 50-60 Hz	
Konfiguracja sieci		TT / TN		
Łączność				
Połączenie Bluetooth		BLE 4.2		
Połączenie z Internetem		WiFi i Ethernet		
Oprogramowanie aktualizacyjne		Przez Bluetooth, WiFi lub Ethernet		
Protokół interoperacyjności internetowej		OCPP 1.6 Json		
Interfejs z systemami zarządzania		Modbus TCP		
Funkcje				
18.	Interfejs użytkownika wyjściowy		Aplikacja Daze (Android lub iOS), wyświetlacz LED Matrix, wskaźnik dźwiękowy	
	Interfejs użytkownika wejściowy		Przycisk dotykowy na ekranie	
	Zarządzanie użytkownikami i administratorem		Przez aplikację	
	Blokowanie, odblokowywanie i programowanie blokady czasowej		Przez aplikację	
	Raporty dotyczące zużycia sesji ładowania		Zintegrowane pomiar prądu i raportowanie poprzez aplikację	
	Certyfikowany pomiar prądu MID		Nie	
	Czytnik RFID		Tak, z identyfikacją kart	
	Dynamic Power Management (DPM)		Opcjonalne, wymaga PM02M	Opcjonalne, wymaga PM02T
	Funkcja DPM Solar Boost		Tak	
	Power Sharing		Tak, przez Modbus TCP	
	Liczba ładowarek podrzędnych dla każdej ładowarki głównej		7	
Bezpieczeństwo				
Wykrywanie prądów stałych (RCM)		Zintegrowane, 6 mA prądu stałego (Pozwala na użycie wyłącznika różnicowo-prądowego typu A)		
Monitorowanie temperatury		Zintegrowane z ochroną przed przegrzaniem		
Przełącznik Upstream		Tak (Nie wymaga cewki zwolnienia)		
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe		UL94 V-0		
Kategoria nad napięcia		OVC III		
Odporność środowiskowa				
Stopień ochrony IP		IP66		
Stopień ochrony IK		IK10		
Temperatura pracy		Od -30 °C do +55 °C		
Materiał obudowy		Wysokotrwały PC+ASA		
Instalacja				
Konfiguracja nominalnego maksymalnego prądu		Przez przełącznik DIP		
Konfiguracja ładowarki i akcesoriów		Przez aplikację		
Montaż		Na ścianie lub na uchwytach SD01		
Przebieg kabli		Na powierzchni lub pod tynkiem		
Przekrój przewodów zasilających		Do 10 mm²		
Certyfikacje				
Certyfikacja		CE		
Międzynarodowa norma odniesienia		IEC 61851-1, IEC 61851-21, IEC 62196-2		

Single-phase

Three-phase

General specification

Charging mode	Mode 3	
Connection (Home T)	Integrated cable Type 2	
Connection (Home S)	Socket Type 2	
Cable lenght Type 2 (Home T)	5 m, 7 m	5 m, 7 m
Schuko socket	No	
Dimensions without cable (Home T)	356 x 200 x 110 mm	
Dimensions (Home S)	387 x 250 x 132 mm	
Cover color	White (Black, Anthracite, Red, Green, Blue optional)	
Weight (Home T)	~ 5 kg	~ 6 kg
Weight (Home S)	~ 2.8 kg	~ 3.5 kg
Stand-by consumption	< 2 W	

Electrical specification

Connection	N+L+T	N+L1+L2+L3+T
Maximum current	Adjustable from 6,5 A to 32 A	
Maximum power	Adjustable from 1,5 kW a 7,4 kW	Adjustable from 4,5 kW a 22,2 kW
Power supply	230 V $\pm$ 10%, 50-60 Hz	400 V $\pm$ 10%, 50-60 Hz
Network configuration	TT / TN	

Connectivity

Bluetooth connectivity	BLE 4.2	
Network connectivity	WiFi and Ethernet	
Software upgrade	Via Bluetooth, WiFi or Ethernet	
Internet protocol interoperability	OCPP 1.6 Json	
Interfacing with management systems	Modbus TCP	

Features

Output user interface	Daze App (Android or iOS), Matrix LED screen, sound indicator	
Input user interface	Touch button on screen	
User and administrator management	Via App	
Locking, unlockinghourly scheduling lock	Via App	
Consumption reporting charging sessions	Integrated current measurement and reports via App	
MID certified current measurement	No	
RFID reader	Yes, with identification cards	
Dynamic Power Management (DPM)	Optional, requires PM02M	Optional, requires PM02T
DPM Solar Boost functionality for Produz. Photovoltaic	Yes	
Power Sharing	Yes, on Modbus TCP	
N. Slave charger for each Master charger	7	

Safety

DC current sensing (RCM)	Integrated, 6 mA CC (Allows use of RCD type A)	
Temperature monitoring	Integrated with overheat protection	
Relay Upstream	Yes	
Fire safety	UL94 V-0	
Overvoltage category	OVC III	

Environmental resistance

IP rating	IP66	
IK degree of protection	IK10	
Operating temperature	From -30 °C to +55 °C	
Enclosure material	High resistance PC+ASA	

Installation

Rated maximum power configuration	Via dip switch	
Charger and accessories configuration	Via App	
Anchoring	On the wall or on support SD01	
Cable routing	Exposed wiring or concealed wiring	
Power cable section	Up to 10 mm²	

Certification

Certification	CE	
International reference standard	IEC 61851-1, IEC 61851-21, IEC 62196-2	