



Seria EOS

Magazyn Energii 16,07kWh

SR-EOS15B



Inteligentny

- Obsługuje Wi-Fi i BT, umożliwia przeglądanie danych w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji
- Obsługuje komunikację z komputerem PC poprzez port USB

Przyjazny dla użytkownika

- Duży ekran LCD z danymi w czasie rzeczywistym
- Mobilność dzięki dużym kołom

Bezpieczeństwo

- Wysokiej jakości ogniwa LiFePO4
- Stopień ochrony IP65
- Wbudowane zabezpieczenie DC

Prosty w instalacji

- Możliwość montażu na ścianie lub podłodze
- Podłączenie typu „plug-and-play” – możliwość podłączenia kolejnych jednostek z obu stron magazynu energii

Łatwy do rozbudowy

- Kompatybilność z najpopularniejszymi falownikami na rynku
- Do 16 jednostek równolegle, rozbudowa do 256 kWh



**SOLUTION
ENERGY
STORAGE**
magazyny energii



MODEL	SR-EOS15B	
INFORMACJE GŁÓWNE		
Napięcie znamionowe	51,2 V	
Pojemność nominalna	314Ah	
Energia nominalna	16,07 kWh	
Typ baterii	LFP	
Żywotność cykliczna (80% DOD, 0,5°C)	8000 cykli	
Okres gwarancji	10 lat	
Skalowalność	16 jednostek (do 256kWh)	
ŁADOWANIE I ROZŁADOWANIE		
Maksymalne napięcie ładowania	57,6V	
Minimalne napięcie rozładowania	44,8V	
Szczytowy prąd ładowania / rozładowania	220A (3s.) / 220A(3s.)	
Moc znamionowa (A)	100A	
Moc znamionowa (W)	5120W	
OGÓLNY		
Waga	123 kg	
Wymiary (dł.*szer.*wys.)	1075*460*271mm	
Komunikacja	CAN / RS485 / USB / WiFi / Bluetooth	
Warunki przechowywania	25°C (do 6 miesięcy) ; 35°C (do 3 miesięcy); 45°C (przez miesiąc)	
Zakres temperatury ładowania	0-45°C (32-113°F)	
Zakres temperatury rozładowania	- 10~45°C (14-113°F)	
Metoda chłodzenia	Konwekcyjne chłodzenie	
Stopień ochrony	IP65	
Wyświetlacz	LCD (dotykowy)	
Montaż	Wiszący lub Stojący	
STANDARD		
Transport	UN38.3, Karta charakterystyki	
Normy	EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3	

