

GAMA MONOSPLIT | MONOSPLIT

TABELA DE PREÇOS AC 2021

ARTCOOL




Código Modelo	Unidade	Modelo Sufixo	Capacidade Arref. / Aquec [kW]	Dimensões LxAxP [mm] (*)	Nível de Ruído Mínimo dB[A]	Diâmetro de Tubagem (Liq.;Gás) [pol.] - [mm]	Classificação Energética SEER/SCOP
LG20-1010 A09FT	Interior	LG20-2010 A09FTNSF	2.5 / 3.3	600x600x146	27	[1/4;3/8] - [6.35;9.52]	6.8 / 4 A++ / A+
	Exterior	LG20-3010 A09FTUL2		770x545x288	51		
LG20-1012 A12FT	Interior	LG20-2012 A12FTNSF	3.5 / 4	600x600x146	27	[1/4;3/8] - [6.35;9.52]	6.6 / 4 A++ / A+
	Exterior	LG20-3012 A12FTUL2		770x545x288	51		

Nota:

(*) As dimensões indicadas não consideram o espaço necessário para ligações de tubagens. Deverá verificar estas especificações no catálogo 2021 (a) Comando por infravermelhos incluído

Especificações Técnicas


Comprimento de Tubagem



Modelo	(C) Comprimento	(D) Desnível	Carga Adicional (*) [g/m]
A09FT	20	10	20
A12FT	20	10	20

(*) - Carga de fluido frigorigéneo além dos 7,5m

Temperatura de Funcionamento



ARTCOOL




Código Modelo	Unidade	Modelo Sufixo	Capacidade Arref. / Aquec [kW]	Dimensões LxAxP [mm] (*)	Nível de Ruído Mínimo dB[A]	Diâmetro de Tubagem (Liq.;Gás) [pol.] - [mm]	Classificação Energética SEER/SCOP
LG20-1022 AC09BH UVnano	Interior	LG20-2028 AC09BHNSJ	2.5 / 3.3	837x308x192	19	[1/4;3/8] - [6.35;9.52]	7 / 4 A++ / A+
	Exterior	LG20-3028 AC09BHUA3		717x495x230	48		
LG20-1024 AC12BH UVnano	Interior	LG20-2029 AC12BHNSJ	3.5 / 4	837x308x192	19	[1/4;3/8] - [6.35;9.52]	6.6 / 4 A++ / A+
	Exterior	LG20-3029 AC12BHUA3		717x495x230	48		
LG20-1026 AC18BH UVnano	Interior	LG20-2030 AC18BHNSK	5 / 5.8	998x345x212	31	[1/4;1/2] - [6.35;12.7]	7 / 4.3 A++ / A+
	Exterior	LG20-3030 AC18BHJUL2		770x545x288	53		

Nota:

(*) As dimensões indicadas não consideram o espaço necessário para ligações de tubagens. Deverá verificar estas especificações no catálogo 2021 (a) Comando por infravermelhos incluído

Especificações Técnicas


Comprimento de Tubagem



Modelo	(C) Comprimento	(D) Desnível	Carga Adicional (*) [g/m]
AC09BH	15	7	20
AC12BH	15	7	20
AC18BH	20	10	20

(*) - Carga de fluido frigorigéneo além dos 7,5m

Temperatura de Funcionamento



PRESTIGE




Código Modelo	Unidade	Modelo Sufixo	Capacidade Arref. / Aquec [kW]	Dimensões LxAxP [mm] (*)	Nível de Ruído Mínimo dB[A]	Diâmetro de Tubagem (Liq.;Gás) [pol.] - [mm]	Classificação Energética SEER/SCOP
LG20-1040 F09MT	Interior	LG20-2040 F09MTNSM	2.5 / 3.2	875x295x235	19	[1/4;3/8] - [6.35;9.52]	9.4/ 5.1 A+++ / A+++
	Exterior	LG20-3040 F09MTJ24		870x650x330	48		
LG20-1042 F12MT	Interior	LG20-2042 F12MTNSM	3.5 / 4	875x295x235	19	[1/4;3/8] - [6.35;9.52]	9.1/ 5.1 A+++ / A+++
	Exterior	LG20-3042 F12MTJ24		870x650x330	48		

Nota:

(*) As dimensões indicadas não consideram o espaço necessário para ligações de tubagens. Deverá verificar estas especificações no catálogo 2021 (a) Comando por infravermelhos incluído

Especificações Técnicas


Comprimento de Tubagem



Modelo	(C) Comprimento	(D) Desnível	Carga Adicional (*) [g/m]
F09MT	20	10	20
F12MT	20	10	20

(*) - Carga de fluido frigorigéneo além dos 7,5m

Temperatura de Funcionamento



Estes modelos contêm fluido frigorigéneo com efeito de estufa

AIR PURIFIER




Código Modelo	Unidade	Modelo Sufixo	Capacidade Arref. / Aquec [kW]	Dimensões LxAxP [mm] (*)	Nível de Ruído Mínimo dB[A]	Diâmetro de Tubagem (Liq.;Gás) [pol.] - [mm]	Classificação Energética SEER/SCOP
LG20-1050 AP09RT	Interior	LG20-2050 AP09RTNSJ	2.5 / 3.3	857x348x189	21	[1/4;3/8] - [6.35;9.52]	6.6 / 4 A++ / A+
	Exterior	LG20-3050 AP09RTUA3		717x495x230	48		
LG20-1052 AP12RT	Interior	LG20-2052 AP12RTNSJ	3.5 / 4	857x348x189	21	[1/4;3/8] - [6.35;9.52]	6.2 / 4 A++ / A+
	Exterior	LG20-3052 AP12RTUA3		717x495x230	48		

Nota:

(*) As dimensões indicadas não consideram o espaço necessário para ligações de tubagens. Deverá verificar estas especificações no catálogo 2021 (a) Comando por infravermelhos incluído

Especificações Técnicas


Comprimento de Tubagem



Modelo	(C) Comprimento	(D) Desnível	Carga Adicional (*) [g/m]
AP09RT	15	7	20
AP12RT	15	7	20

(*) - Carga de fluido refrigerante além dos 7,5m

Temperatura de Funcionamento



DELUXE




Código Modelo	Unidade	Modelo Sufixo	Capacidade Arref. / Aquec [kW]	Dimensões LxAxP [mm] (*)	Nível de Ruído Mínimo dB[A]	Diâmetro de Tubagem (Liq.;Gás) [pol.] - [mm]	Classificação Energética SEER/SCOP
LG20-1072 DC09RT	Interior	LG20-2072 / DC09RTNSJ	2.5 / 3.3	837x308x189	19	[1/4;3/8] - [6.35;9.52]	7 / 4 A++ / A+
	Exterior	LG20-3072 / DC09RTUA3		717x495x230	48		
LG20-1074 DC12RT	Interior	LG20-2074 / DC12RTNSJ	3.5 / 4	837x308x189	19	[1/4;3/8] - [6.35;9.52]	6.6 / 4 A++ / A+
	Exterior	LG20-3074 / DC12RTUA3		717x495x230	48		
LG20-1076 DC18RH nano	Interior	LG20-2077 / DC18RHNSK	5 / 5.8	998x345x210	31	[1/4;1/2] - [6.35;12.7]	7 / 4.3 A++ / A+
	Exterior	LG20-3077 / DC18RHJL2		770x545x288	53		
LG20-1078 DC24RH nano	Interior	LG20-2079 / DC24RHNSK	6.6 / 7.5	998x345x210	31	[1/4;5/8] - [6.35;15.88]	6.9 / 4.3 A++ / A+
	Exterior	LG20-3079 / DC24RHJL2		870x650x330	54		

Nota:

(*) As dimensões indicadas não consideram o espaço necessário para ligações de tubagens. Deverá verificar estas especificações no catálogo 2021 (a) Comando por infravermelhos incluído

Especificações Técnicas


Comprimento de Tubagem



Modelo	(C) Comprimento	(D) Desnível	Carga Adicional (*) [g/m]
DC09RT	15	7	20
DC12RT	15	7	20
DC18RH	20	10	20
DC24RH	30	15	20

(*) - Carga de fluido refrigerante além dos 7,5m

Temperatura de Funcionamento



* DC09RT, DC12RT

STANDARD




Código Modelo	Unidade	Modelo Sufixo	Capacidade Arref. / Aquec [kW]	Dimensões LxAxP [mm] (*)	Nível de Ruído Mínimo dB[A]	Diâmetro de Tubagem (Liq.;Gás) [pol.] - [mm]	Classificação Energética SEER/SCOP
LG20-1080 S09ET	Interior	LG20-2080 / S09ETNSJ	2.5 / 3.3	837x308x189	19	[1/4;3/8] - [6.35;9.52]	7 / 4 A++ / A+
	Exterior	LG20-3080 / S09ETUA3		717x495x230	48		
LG20-1082 S12ET	Interior	LG20-2082 / S12ETNSJ	3.5 / 4	837x308x189	19	[1/4;3/8] - [6.35;9.52]	6.6 / 4 A++ / A+
	Exterior	LG20-3082 / S12ETUA3		717x495x230	48		
LG20-1084 S18ET	Interior	LG20-2084 / S18ETNSK	5 / 5.8	998x345x210	31	[1/4;1/2] - [6.35;12.7]	7 / 4.3 A++ / A+
	Exterior	LG20-3084 / S18ETJL2		770x545x288	53		
LG20-1086 S24ET	Interior	LG20-2086 / S24ETNSK	6.6 / 7.5	998x345x210	31	[1/4;5/8] - [6.35;15.88]	6.9 / 4.3 A++ / A+
	Exterior	LG20-3086 / S24ETJL2		870x650x330	54		

Nota:

(*) As dimensões indicadas não consideram o espaço necessário para ligações de tubagens. Deverá verificar estas especificações no catálogo 2021

Especificações Técnicas


Comprimento de Tubagem



Modelo	(C) Comprimento	(D) Desnível	Carga Adicional (*) [g/m]
S09ET	15	7	20
S12ET	15	7	20
S18ET	20	10	20
S24ET	30	15	20

(*) - Carga de fluido refrigerante além dos 7,5m

Temperatura de Funcionamento



* S18ET, S24ET

Estes modelos contêm fluido refrigerante com efeito de estufa