PUZ-SWM100YAA + ERSF-MEE

Technische Daten Außengerät				
Nenn-Heizleistung		(A2 / W35)	10,0	[kW]
Heizleistung		(A-7 / W35)	11,9	[kW]
Max. Heizleistung		(A-15 / W35)	9,0	[kW]
Leistungsbereich min. / max.		(A2 / W35)	3,2 – 12,1	[kW]
COP (EN14511)		(A7 / W35)	5,02	–
SCOP (EN14825)		(W55)	3,43	–
		(W35)	4,58	–
Kühlleistung / EER		(A35 / W7)	9,0 / 3,00	[kW] / –
		(A35 / W18)	10,0 / 4,50	[kW] / –
Einsatzbereich Außenlufttemperatur		(Heizbetrieb)	-25 ~ +24	[°C]
		(TWW)	-25 ~ +42	[°C]
		(Kühlbetrieb)	+10 ~ +52	[°C]
Nennvolumenstrom	(Heizbetrieb)	(A2 / W35)	28,7	[l / min]
	(Kühlbetrieb)	(A35 / W18)	28,7	[l / min]
Spannungsversorgung Außengerät			400 / 3 / 50	[V] / [Ph] / [Hz]
Max. Stromaufnahme			9,0	[A]
Max. Leistungsaufnahme			5,86	[kW]
Max. Anlaufstrom			5,0	[A]
Absicherung			16	[A]
Abmessungen		B / T / H	1050 × 480 × 1040	[mm]
Gewicht			113,0	[kg]
Anschlüsse	Kältekreis Flüssig. / Gas		6,35 / 15,88	[Ø mm]
Kältemittel / Menge		R32	1,8	[kg]
Treibhauspotenzial (GWP)			675	–
CO_2-Äquivalent			1,215	[t]
Schallleistungspegel		EN12102	58	[dB(A)]
Max. Schallleistungspegel / Max. Heizleistung		(A7 / W35)	63 / 10,9	[dB(A)] / [kW]
Schallleistungspegel Leiselauf Stufe 1 / Heizleistung		(A7 / W35)	59 / 8,8	[dB(A)] / [kW]
Schallleistungspegel Leiselauf Stufe 2 / Heizleistung		(A7 / W35)	58 / 7,0	[dB(A)] / [kW]

Technische Daten Innengeräte				
Max. Vorlauftemperatur			68	[°C]
Nenninhalt Speicher			–	[Liter]
Volumen MAG			–	[Liter]
Heizstab	Spannungsversorgung		–	[V] / [Ph] / [Hz]
	Leistung		–	[kW]
	Absicherung		–	[A]
Abmessungen		B / T / H	530 × 360 × 800	[mm]
Gewicht			32	[kg]
Anschlüsse	Heizung VL / RL		G1	["]
	TWW VL / RL		–	["]
	Kältekreis Flüssig. / Gas		6,35 / 15,88	[mm]
Schallleistungspegel		EN12102	41	[db(A)]
Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 811 / 2013				
Heizen, durchschnittliches Klima	Niedertemp.-anwendung (A+++ - D)		A+++	
	Mitteltemp.-anwendung (A+++ - D)		A++	
Trinkwassererwärmung	Lastprofil		–	
	Energieeffizienzklasse (A+ - F)		–	