Sonnenkraft

23522

GTIN: 9009081208092

Wechselrichter 6 kW

23522

ARTIKELDETAILS

Bezeichnung: Sonnenkraft Wechselrichter 6 kW
Kurzbezeichnung: SK-WR-6
Artikelnummer: 23522
Hersteller: Sonnenkraft GmbH

Die Sonnenkraft Wechselrichter finden Einsatz bei privaten und kleinen gewerbliche Installationen. Die Wechselrichterleistung reicht von 4kW bis 25kW.

Alle Wechselrichter-Features auf einem Blick:
- niedrige Startspannung
- einfache und schnelle Installation
- Optional erhältlich: Smart Meter
- Fernüberwachung via App oder Webportal
- Exportkontrolle möglich
- Integrierter Sicherungsschutz
- Einzigartiges Kühlrippen-Design (größere Oberfläche für die Wärmeübertragung)

Daten für PV-Eingang:
- Max. DC Spannung: 1100 V
- Startbetriebsspannung: 140 V
- MPPT- Spannungsbereich: 140 – 1000 V
- Max. Eingangsstrom (Eingang A/ Eingang B): 14 / 14 A
- MPPT-Anzahl: 2
- Stränge/Eingänge je MPPT: 1 / 1

Daten für AC Ausgang:
- AC Nennleistung: 6000 W

23522

- Netzanschluss: 3L/N/PE - 400 V / 230 V AC oder 3L/N/PE - 380 V / 220 V AC oder 415 V / 240 V AC
- Netzfrequenz: 50 / 60 Hz (+/- 5 Hz)
- Max. AC-Strom: 9,6 A
- Leistungsfaktor: 0,8 - 1 ind. / cap.
- Klirrfaktor: < 3 %

Wirkungsgrad:
- Max. Wirkungsgrad: 98,6 %
- Euro Wirkungsgrad: 97,8 %

Allgemeine technische Daten:
- Abmessungen (B x H x T):
370 x 480 x 183,5 mm
- Nettogewicht: 17 kg
- Betriebstemperaturbereich:
+ 60 bis – 25 °C
- Schutzart: IP65
- Garantie: 10 Jahre

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	12 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	592 mm
Breite	454 mm
Höhe	312 mm
Volumen	83.855,616 cm³ (83,86 l)
Gewicht	23 kg

23522

MERKMALE

Produktgruppe	Netzwechselrichter DC/AC (EC001747)
Max. Eingangsspannung DC	1.100 V
Max. Eingangsstrom DC	14,00 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker	14 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang	14 A
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Max. Wirkungsgrad	0,986 %
Integrierter DC-Schalter	Ja
Drahtlos	Ja
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang	1
DC-Anschluss	Steckverbinder
AC-Anschluss	Steckverbinder
Max. Eingangsleistung DC	9.000 W
Ausgangsnennleistung AC	6.000 W
Bemessungsspannung MPP	140 - 1.000 V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	2
Europäischer Wirkungsgrad	0,978 %
Mit Trafo	Nein
Einspeisephasen	3-phasig
Mit Datenlogger	Nein
Display	Standard
Ethernet	Ja
Batterie eingebaut	Nein
Schutzart (IP)	IP65
Gewicht	17 kg
Breite	370 mm

23522

Höhe	480 mm
Tiefe	183,5 mm

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein

GEFAHRGUT

Gefahrgut	Nein

GEFAHRSTOFFE

Gefahrstoff	Nein

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Wechselrichter mit Maximum Power Point [MPP]-Tracking-Funktion (85044084)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	5 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
Versandstücke	1

VERKAUFSINFORMATIONEN

Alternative Artikelnummer	SKWR6
Ausgelaufen	Nein

VERORDNUNGEN

ECHA DB hinterlegt	Nein
Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein

23522

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR FÜR

15341007
KPV 325Wp Alpin black



15386004 Inaktiv
KPV 335Wp



18002000 Inaktiv
Modul Doppelglas o.Rahmen 310 bi



18002002 Inaktiv
Modul Doppelglas o. Rahmen für



18002049 Inaktiv
Modul Doppelglas o.Rahmen 300 bi



18002050 Inaktiv
Modul Doppelglas o.Rahmen 300

23522

18002051 Inaktiv

Modul Doppelglas o.Rahmen 200 bi

18002052 Inaktiv

Modul Doppelglas o.Rahmen 300 mono bi



18002122 Inaktiv

DOPPELGLAS Modul 305Wp 2x2mm

18002318 Inaktiv

DOPPELGLAS Modul 210Wp bifacial 2x4



18002319 Inaktiv

DOPPELGLAS Modul 360Wp bifacial 2x4mm



19002001 Inaktiv

Modul Doppelglas m. schwarzem Rahmen

23522

300801001 Inaktiv

KPV 365Wp HC black

300803002

KPV 365Wp HC Maxim black

301009001 Inaktiv

KPV 410Wp HC NE

301109000 Inaktiv

KPV 380Wp HC NE



301109002 Inaktiv

KPV 410Wp HC NE BLACK

321109001 Inaktiv

KPV GME 400Wp HC NE 2 x 2 mm bifacial

23522

330009000 Inaktiv

KPV GML 390Wp HC 2x4mm bifacial

SET

2839 Set Inaktiv

SET-WS 430NE/6kW inkl. Zubehör